



Sostituzione del case inferiore nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012

Sostituisci il case inferiore nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUZIONE

Rimuovi il case inferiore per accedere ai componenti interni del MacBook Pro.



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



COMPONENTI:

- [MacBook Pro 13" Unibody Lower Case](#) (1)
- [Macbook Pro Unibody Lower Case Screw Set](#) (1)
- [MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)

Passo 1 — Case inferiore



- Rimuovi le dieci viti seguenti:
 - Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
 - Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
 - Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
- ❗ Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).

Passo 2



- Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
- Rimuovi il case inferiore.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.