



Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A5 (2017)

Questa guida mostra come sostituire la cover posteriore del tuo Samsung Galaxy A5 2017.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la cover posteriore del tuo smartphone Samsung Galaxy A5 2017.

L'apertura del Samsung Galaxy A5 **danneggerà l'impermeabilizzazione** del dispositivo. Se non sostituirai le guarnizioni adesive, il tuo telefono **funzionerà normalmente**, ma **perderà la sua resistenza all'acqua**.

Se necessario, puoi usare un contagocce o una siringa per iniettare dell'alcol isopropilico (concentrazione >97%) attorno ai bordi della cover posteriore per ammorbidire l'adesivo.

Ti servirà **adesivo di ricambio** per riattaccare la cover posteriore quando rimonti era dispositivo.

STRUMENTI:

- [iOpener](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
-

Passo 1 — Rimozione cover posteriore



- Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
 - [Usa un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Durante l'intera procedura di rimozione della cover, può rendersi necessario ripetere questo passo per diverse volte.
- ⚠** L'adesivo del Samsung Galaxy A5 (2017) è molto tenace. Se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi provare con un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda. Stai attento a non surriscaldare il telefono: sia il display AMOLED sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.

Passo 2



- Inserisci un plettro di apertura nel bordo inferiore del telefono.
 - ⓘ Se non riesci a inserire il plettro di apertura tra la cover posteriore e la scocca, puoi usare una ventosa per creare una piccola fessura.
- Fai scorrere la punta del plettro di apertura verso l'angolo inferiore sinistro, tagliando l'adesivo.
- Lascia il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per impedire che l'adesivo si riattacchi. Inserisci un nuovo plettro di apertura e inizia a tagliare l'adesivo sul lato sinistro del telefono.

Passo 3



- Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo su tutti i lati del telefono. Lascia un plettro in ogni angolo per impedire che l'adesivo si riattacchi.
- ⚠ [Usa di nuovo un iOpener](#) se l'adesivo diventa duro da tagliare. Nell'intero corso del processo di rimozione, la cover posteriore resta in tensione e quindi potrebbe rompersi se l'adesivo non si è indebolito a sufficienza.
- Inserisci un plettro di apertura sul lato destro del telefono dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i lati. Inclina l'attrezzo da una parte finché non riesci ad avere una buona presa sulla cover posteriore.

Passo 4



- Rimuovi dal telefono la cover posteriore.
- ☑ Prima di applicare del nuovo adesivo, rimuovi ogni traccia di quello vecchio dalla cover e dalla scocca e pulisci le aree con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. In fase di riassettaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario.

Blocca la nuova cover posteriore con adesivo pretagliato o nastro biadesivo.

Dopo aver rimesso al suo posto la cover posteriore, premi in modo forte e costante il tuo telefono per diversi minuti per **favorire un buon incollaggio dell'adesivo**.