



Smontaggio Taurus G2C

Breve guida su come smontare una pistola Taurus G2C per pulirla.

Scritto Da: Josh Boyd



Passo 1 — Le basi



⚠ Attenzione: La regola generale, ogni volta che si ha a che fare con un'arma da fuoco, è trattarla sempre come se sia carica e stare attenti alla sua canna! "Non sapevo fosse carica" non è una scusa e non puoi riparare agli errori!

- i** Prima di procedere con questa riparazione, assicurati di rimuovere le munizioni dalla pistola. Controlla, ricontrolla, e ricontrolla ancora per assicurarti che non ci siano colpi in canna!
- i** La Taurus G2C ha un comodo indicatore del colpo in canna per mostrare se è carica. Anche se non è nello stato caricato, non significa che tu non debba controllare!

Passo 2 — Smontaggio



i Per ragioni di sicurezza, il numero seriale è stato oscurato.

- Dopo esserti assicurato che la pistola sia scarica (nessun colpo in canna), Rilascia il cane premendo il grilletto . Questo rilascia la tensione sul cane e permette al carrello di venire in avanti.
- Tira leggermente indietro il carrello per rilasciare la tensione sui blocchi di smontaggio. Tirali verso il basso da entrambi i lati mentre tieni tirato indietro il carrello, quindi rilascia il carrello.

Passo 3 — Separare il carrello e l'impugnatura



- Continua a muovere il carrello in avanti finché il retro passa le guide oltre le rientranze sopra i blocchi di smontaggio (indicati nell'ultima immagine).

Passo 4 — Rimuovere il gruppo della molla di recupero



- Il gruppo della molla di recupero si trova sotto la canna. È tenuto fermo dalla stessa tensione della molla contro la rientranza della canna (seconda immagine) e il suo alloggiamento all'estremità del carrello.
- Mentre tieni il carrello con la canna puntata lontano da te, appoggia il pollice o l'indice sulla parte posteriore del gruppo della molla di recupero. Spingi il gruppo in avanti per liberarlo dalla tensione contro la canna, quindi rilascia la tensione e rimuovilo dal suo alloggiamento nel carrello.

Passo 5 — Rimuovere la canna



- Con il gruppo della molla di recupero che non tiene più ferma la canna, questa può ora essere rimossa.
- Sposta leggermente la canna verso la parte inferiore del carrello.
- Spingi leggermente la canna in avanti per fare spazio per pulire l'estrattore (non presente nelle immagini).

Passo 6



- Solleva la canna dal carrello.

Passo 7 — Finito!



- ★ Tratta sempre qualsiasi pistola come se fosse carica. Inoltre, stai sempre attento in che direzione è puntata la canna.
- Hai finito! Hai smontato con successo una Taurus G2C.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.