



Sostituzione cover scheda figlia Moto C

Rimuovi la cover della scheda figlia per poter...

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Rimuovi la cover della scheda figlia per poter estrarre la scheda figlia stessa.



STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Cover posteriore



- Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
- Inserisci un'unghia o uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro per iniziare a separare il telefono dalla cover posteriore.
- Fai scorrere lo spudger o l'unghia fino all'angolo inferiore sinistro e fai leva sul telefono per staccarlo dalla cover posteriore finché non riesci ad avere una buona presa su di esso.

Passo 2



- Solleva il telefono per staccarlo dalla cover posteriore.

Passo 3 — Batteria



- Usa uno spudger oppure il dito per far leva sotto la batteria, sollevarla e quindi rimuoverla.

Passo 4 — Cover scheda figlia



- Rimuovi le quattro viti Torx T5 (lunghezza 3,5 mm).
- ⓘ Alcune viti potrebbe essere coperte da sticker adesivi.

Passo 5



- Posiziona il bordo di un plettro di apertura nell'angolo inferiore destro sotto la cover della scheda figlia.
- Torci il plettro di apertura per liberare ganci di plastica della cover della scheda figlia.
- Fai scorrere il plettro di apertura a sinistra e fai leva per sollevare la scheda figlia finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.

Passo 6



- Rimuovi la cover della scheda figlia.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Questo documento Ã stato generato su 2022-11-24 07:28:06 AM (MST).

