



Procedura di richiusura

Come chiudere e sigillare nuovamente l'Apple Watch Series 4 dopo lo smontaggio.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per chiudere e sigillare nuovamente l'Apple Watch Series 4 dopo lo smontaggio.



STRUMENTI:

- [ESD Safe Tweezers Blunt Nose](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
-

Passo 1 — Procedura di richiusura



- Rimuovi la pellicola protettiva azzurra dall'adesivo.
- ⓘ Per semplificare la rimozione, puoi alzare e tagliare la pellicola protettiva azzurra. Evita di tagliare la guarnizione del Force Touch.

Passo 2



- Allinea lo schermo e premilo con fermezza sull'adesivo.
- Per risultati ottimali, applica del calore con l'iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli per favorire l'incollaggio.
- Dopo che lo schermo è stato disposto in posizione, applica della pressione per alcune ore avvolgendo l'orologio con degli elastici oppure disponendolo sotto uno o due libri pesanti.
- Fai un test finale accendendo l'orologio e accertandoti che il Force Touch funzioni correttamente: una forte pressione sullo schermo dovrebbe causare la vibrazione dell'orologio e la pressione dovrebbe essere riportata sul display.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.