Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A70

Segui questa guida per sostituire il vetro...

Scritto Da: Adriana Zwink



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire il vetro posteriore del tuo Samsung Galaxy A70.

Ti servirà dell'adesivo di ricambio per reincollare dei componenti mentre rimonti il dispositivo.

STRUMENTI:

iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
iOpener (1)

Passo 1 — Ammorbidisci l'adesivo



- Spegni il tuo Galaxy A70.
- Scalda un iOpener ed usalo per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Tieni appoggiato l'iOpener per almeno due minuti. Potresti dover ripeter questo passaggio più volte durante la rimozione della cover posteriore.


  Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: il pannello AMOLED e la batteria sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.

Passo 2 — Crea una fessura




- Fai aderire una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
- Tira la ventosa per creare una fessura tra la cover posteriore e la cornice.
- Infila un plettro nella fessura.

Passo 3 — Taglia l'adesivo





- Fai scorrere il plettro sotto il bordo, verso l'angolo in basso a destra.
- Lascia il plettro infilato qui sotto per evitare che l'adesivo si reincolli.

ⓘ Dopo aver infilato un plettro, sentiti libero di rimuovere la ventosa o di continuare ad usarla per avere una presa migliore durante la procedura di rimozione.

Passo 4






- Infila un secondo plettro sotto l'angolo in basso a destra della copertura posteriore.
- Fai scorrere il plettro sotto il bordo, verso l'angolo in alto a destra.

  Se stai avendo dei problemi nel tagliare l'adesivo, puoi riusare l'iOpener per ammorbidirlo.
- Lascia i plettri infilati sotto gli angoli per evitare che l'adesivo si reincolli.

Passo 5




- Infila un terzo plettro sotto l'angolo in alto a destra della copertura posteriore.
- Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.

Passo 6





- Infila un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra.
- Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro del tuo telefono per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro infilato sotto l'angolo per evitare che l'adesivo si reincolli.

Passo 7




- Inserisci un quinto plettro sotto l'angolo in basso a sinistra della copertura posteriore.
- Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo rimasto.

Passo 8 — Rimuovi la cover posteriore



- Rimuovi la cover posteriore.

Dopo aver installato la copertura posteriore, applica una pressione costante sul tuo telefono per diversi minuti per aiutare l'adesivo a fare una buona presa. Puoi usare anche una pila di libri.

Incolla la nuova cover posteriore con un foglio adesivo pretagliato o del nastro biadesivo.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le zone interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.