Riparazione Redmi Note 9 Pro bloccato sul logo MIUI

Scritto Da: ZFix

INTRODUZIONE

[video: https://youtu.be/AysIeS0p32E]

STRUMENTI:

Heavy-Duty Suction Cups (Pair) (1)
Spudger (1)
Phillips #0 Screwdriver (1)
Tweezers (1)

Passo 1 — Rimozione vetro posteriore



- Riscalda il dispositivo per ammorbidire l'adesivo.
- Per separare il vetro posteriore usa strumenti di plastica, una carta da gioco, alcool isopropilico e una ventosa.

Passo 2 — Copertura in plastica della scheda madre





- Ora puoi rimuovere le viti che mantengono la copertura in plastica della scheda madre.
- Solleva la copertura.

Passo 3 — Rimozione delle fotocamere principali





- Scollega la batteria.
- Scollega tutti i cavi flessibili della fotocamera (x4) e rimuovili.
- Ora prova il dispositivo senza la fotocamera.

Passo 4 — Pulizia del dispositivo




- Se il telefono si avvia normalmente, controlla e pulisci i connettori della fotocamera principale.
- Controlla tutti i nastri adesivi conduttivi e recuperali.
- Ora sei pronto per assemblare il dispositivo.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.