



# Sostituzione viti pentalobe

Come rimuovere o sostituire le viti pentalobe che tengono fermo lo schermo di un iPhone 13.

Scritto Da: Kyle Smith



---

## INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere o sostituire le due viti che tengono fermo lo schermo dell'iPhone 13. Queste sono le uniche viti esterne dell'iPhone. Utilizzano un innesto a cinque punte proprietario di Apple, il che richiede uno speciale cacciavite pentalobe P2 per svitarle.

---



### STRUMENTI:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
-

## Passo 1 — Svita le viti pentalobe



**⚠ Attenzione:** Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente.

- Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
- Svita le due viti pentalobe P2 da 6,8 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
- ⓘ Aprire lo schermo dell'iPhone ne comprometterà la guarnizione impermeabile. Prepara una guarnizione di ricambio prima di procedere oltre questo passaggio, o stai attento ad evitare il contatto con dei liquidi se rimonti il tuo iPhone senza la guarnizione.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.