

Come calibrare le levette analogiche dello Steam Deck

Segui questa guida per calibrare le levette...

Scritto Da: Carsten Frauenheim



INTRODUZIONE

Segui questa guida per calibrare le levette analogiche del tuo Steam Deck da SteamOS.

Valve raccomanda di eseguire questa calibrazione software dopo aver installato delle nuove levette analogiche.

NOTA: Le calibrazioni del joystick e del grilletto dello Steam Deck potrebbero non funzionare nella versione 3.3 di SteamOS.

Return to Steam		File Edit View Bookmarks Plugins Settings Help	^ ×
Steam Deck User		L, New Tab, □ Split View ∨ LD Copy I Paste Q F (deck@steamdeck ~)\$	ind
Konsole Terminal Minto Center Centralized and convenient overview of system information Kwrite Text Editor Kkunner Configure Search Bar			
) O _	# \$ % ^ & * () _ + 3 4 5 6 7 8 9 0 - =	
Taber q w e r t y u i caps to a s d f g h j k	o p [wertyuiop)
Shift L2 Z X C V b n m	< > ? , . /	s d f g h j k l ; ,	
ອ ₀ > □ □	 ✓ ✓		L2 Paste

Passo 1 — Apri la Konsole

- Se non sei già in modalità desktop, naviga nel Menu di Steam → Alimentazione, e seleziona Passa a Desktop.
- ③ Se non hai una tastiera collegata alla tua Steam Deck, dovrai usare la tastiera a schermo.
 - Premi il **Tasto Steam + X** per abilitare la tastiera a schermo.
- (i) La calibrazione delle levette analogiche si effettua all'interno di una finestra del terminale usando la console di SteamOS, chiamata *Konsole*.
- Dal menu Ricerca, cerca ed apri la **Konsole**.
- ③ Se ti serve, sposta la finestra della Konsole in modo che la tastiera a schermo non la nasconda.

Passo 2 — Avvia la calibrazione delle levette analogiche



- Nella Konsole, scrivi thumbstick_cal.
 - (*i*) In alternativa, scrivi thum e quindi premi **Tab** per l'autocompletamento.
- Premi **Invio**.

Passo 3 — Esegui la calibrazione delle levette analogiche



Il programma prima calibrerà la posizione a riposo delle levette analogiche.

• Assicurati di non toccare nessuno delle due levette analogiche e che siano centrate. Premi **Invio**.

(i) Il programma calibrerà ora l'intero raggio d'azione delle levette analogiche.

- Premi su una zona del desktop vuota per spostare il cursore fuori dalla finestra della Konsole. Assicurati che la Konsole non sia selezionata.
- Ruota entrambe le levette analogiche per un giro intero (360° gradi) **due volte**.
- Premi sulla finestra della Konsole per riselezionarla. Premi Invio.
- Ecco fatto! Le tue levette analogiche sono ora calibrate. Il terminale dovrebbe dire *"Thumbstick calibration successful."*

Clicca <u>qui</u> per tornare alla guida per la sostituzione della levetta analogica sinistra.

Clicca <u>qui</u> per tornare alla guida per la sostituzione della levetta analogica destra.

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle <u>soluzioni di base ai problemi</u>, oppure rivolgiti alla nostra <u>comunità Risposte Steam Deck</u> per trovare aiuto.