Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27"

Rimozione del pannello di vetro anteriore per...

Scritto Da: Andrew Bookholt

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Rimozione del pannello di vetro anteriore per accedere al display e al resto dei componenti interni dell'iMac.

STRUMENTI:

- Heavy-Duty Suction Cups (Pair) (1)

COMPONENTI:

- iMac Intel 27" (EMC 2309, 2374, 2390 or 2429) Glass Panel (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Pannello in vetro frontale

- Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.

Per far aderire le ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia orientabile parallela alla superficie del pannello di vetro (come indicato nella prima e nella seconda immagine).

- Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia orientabile finché non è parallela all'altra maniglia (come indicato nella terza immagine).

Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.

Non usare le ventose per traspostare il vetro del display perché se una di esse si stacca lo schermo potrebbe cadere e rompersi.

La scatola originale dell'iMac e' un buon posto dove collocare il pannello di vetro. Altrimenti una superficie piana imbottita, come un asciugamano disposto sul tavolo, può andare bene.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 2



- Solleva delicatamente il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD affinché sia possibile sgombrare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
- Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e riponilo da parte con attenzione.

⚠ Non utilizzare le ventose per trasportare il pannello di vetro; se una sola perde la presa, il pannello può cadere e rompersi.

⚠ Dopo aver posizionato il pannello di vetro in una posizione sicura, assicurati di rilasciare le ventose, perché con il tempo la forza che esercitano può rompere il vetro.

Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA