



# Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia

Le impugnature del tuo bagaglio Patagonia con...

Scritto Da: Brittany McCrigler



## INTRODUZIONE

[video: <https://vimeo.com/57614687>]

Le impugnature del tuo bagaglio Patagonia con le ruote sono realizzate per resistere ad anni di uso intenso. A volte, però, può capitare che l'impugnatura si blocchi o rimanga incastrata e che debba quindi essere sostituita. Fortunatamente, montare un'impugnatura nuova è facile e veloce.

Per parti di ricambio o ulteriore assistenza, contatta il [servizio clienti Patagonia](#).

### STRUMENTI:

Phillips #1 Screwdriver (1)

### Passo 1 — Sostituzione della maniglia



- Posare il trolley su un tavolo, in posizione orizzontale sul lato posteriore.
- Aprire la zip principale.

## Passo 2



- Aprire la zip principale.

## Passo 3



- Aprire la zip della fodera grigia, facendo scorrere il cursore fino in fondo.

## Passo 4



- Rimuovere le quattro viti rosse Phillips N. 1 dal telaio.

## Passo 5



- Rimuovere le due staffe di plastica nere dal telaio.

## Passo 6




- Premere il pulsante sull'impugnatura stringendolo con forza.

## Passo 7



- Tenendo premuto il pulsante, estrarre l'impugnatura telescopica dal trolley.
- ⓘ Potrebbe essere necessario esercitare una certa forza. Se l'impugnatura telescopica non viene fuori, provare a tirare più forte.

## Passo 8



- ✦ Potrebbe essere necessario esercitare una certa forza. Se l'impugnatura telescopica non viene fuori, provare a tirare più forte.

## Passo 9



- Se si hanno ancora problemi con l'impugnatura, controllare i perni all'interno del trolley.
  - ⓘ Quando si preme il pulsante sull'impugnatura, i due perni sui lati del telaio dovrebbero rientrare, facendo in modo che le barre dell'impugnatura possano scorrere liberamente.
- Se uno dei due perni non rientra, utilizzare una penna, un cacciavite o un qualsiasi oggetto appuntito per spingerlo nel suo foro.

## Passo 10



- Tenendo premuto il perno, fare pressione sul manico dell'impugnatura ed estrarla dal trolley.

---

Per montare la nuova impugnatura e riassembleare il trolley, seguire i passaggi nell'ordine inverso.