Sostituire una ruota su un trolley Patagonia

Ecco come sostituire la ruota di un trolley Patagonia.

Scritto Da: Brittany McCrigler

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Non capita spesso, ma se una ruota del vostro trolley Patagonia si rovina, rischiate di rimanere bloccati nel bel mezzo della strada. Fortunatamente, montare una ruota nuova è veloce e richiede solo un cacciavite a brugola.

Per parti di ricambio o ulteriore assistenza, contattate Servizio Clienti Patagoniail Servizio Clienti Patagonia.

STRUMENTI:

- Hex 4.0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Ruota

- Posare il trolley in posizione orizzontale, con la ruota danneggiata rivolta verso se stessi.

  ⓘ È consigliabile chiudere la zip per fare un modo che il trolley sia più stabile mentre si lavora.

Passo 2

- Utilizzando un cacciavite a brugola n. 4, togliere la vite filettata che passa nel centro della ruota. Si tratta della vite più vicina al suolo quando il trolley è in posizione verticale.
- Togliere la vite estraendola dritta dal foro.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3

- Con una mano sollevare e sorreggere il trolley, con l'altra afferrare la ruota. Togliere la ruota dal suo alloggiamento.

  Poiché per rimuovere la ruota bisogna esercitare un po’ di forza, dare pure uno strattone senza timore di fare danni.

- Per montare la nuova ruota, seguire i passaggi nell'ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA