Sostituzione batteria per Honda Civic 2001-2005

Come sostituire una batteria scarica.

Scritto Da: Tyler Smith



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere e sostituire la batteria per una Honda Civic

STRUMENTI:

- Socket Wrench (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Batteria



⚠ Attenzione! Il veicolo deve essere spento prima di procedere con la sostituzione. Toccare i terminali della batteria mentre la macchina è accesa potrebbe causare rischi di elettrocuzione (folgorazione).

Passo 2



- Rimuovere i contatti da entrambi i contatti (negativo e positivo) della batteria.

⚠ Mentre si rimuove la batteria, il polo negativo deve essere rimosso per primo. Durante il collegamento della batteria carica, il polo positivo deve essere collegato per primo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3



- Usando una chiave a tubo, rimuovere la staffa dalla parte superiore della batteria.

A seconda delle condizioni della macchina, i bulloni potrebbero essere arrugginiti, rendendo l'operazione di rimozione piuttosto difficoltosa.

Passo 4



Assicurarsi che non vi siano ulteriori connessioni rimanenti alla batteria.

- Sollevare la batteria e rimuoverla dal vano batteria.

Per riposizionare la batteria seguire le istruzioni in senso inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA