Sostituzione Batteria MacBook Air 13" inizio 2014

Usa questa guida per sostituire la batteria....

Scritto Da: Jeff Suovanen



Questo documento Ã¨ stato generato su 2022-12-26 03:57:35 AM (MST).

INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la batteria.

Nota: se c'è un sottile film di plastica sulla batteria nuova, non rimuoverlo. È incollato e serve a proteggere la batteria quando è inserita nel MacBook.

STRUMENTI:

- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)

COMPONENTI:

- MacBook Air 13” (Mid 2010 to 2017) Replacement Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Case inferiore

Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.

- Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
  - Due viti da 9 mm
  - Otto viti da 2,6 mm

Passo 2

- Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
- Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3 — Batteria



- Afferra la linguetta di estrazione in plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala verso il lato frontale dell'Air per scollegare la batteria dalla scheda madre.

⚠ Non tirare il connettore verso l'alto mentre lo disconnetti.

Passo 4



- Rimuovi le seguenti cinque viti che tengono ancorata la batteria alla parte superiore del case:
- Tre viti Torx T5 da 6,3 mm
- Due viti Torx T5 da 2,4 mm

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5



⚠ Quando maneggi la batteria, fai attenzione a non premere o toccare le quattro celle a polimeri di litio.

- Alza la batteria dal bordo più vicino alla scheda logica e rimuovila dalla parte superiore del case.

Se stai installando una nuova batteria, dovresti calibrarla dopo l'installazione:

- Caricala al 100% e lasciala caricare per altre due ore. Poi, scollegala e lascia che si scarichi normalmente. Quando vedi il segnale di batteria scarica, salva tutto il tuo lavoro, e lascia che il portatile si spenga per via della batteria scarica. Aspetta almeno 5 ore, e poi ricarica il portatile ininterrottamente fino al 100%.
- Se noti qualsiasi comportamento anomalo o problemi dopo l'installazione della nuova batteria, probabilmente dovrai resettare il SMC del MacBook.

Per riassemblare il dispositivo, segui la guida in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a R2 or e-Stewards certified recycler.

La riparazione non è andata come previsto? Visita la nostra comunità Risposte MacBook Air 13" inizio 2014 per trovare aiuto nella risoluzione di problemi.

© iFixit — CC BY-NC-SA