
Sostituzione gruppo centrale interno Samsung Galaxy S5

Prerequisita per rimuovere il gruppo telaio centrale interno e scheda madre.

Scritto Da: Sam Goldheart



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE


Prerequisita per rimuovere il gruppo telaio centrale interno e scheda madre.

STRUMENTI:

- Phillips #000 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Gruppo telaio centrale



- Rimuovi le dieci viti Phillips #000 da 3,4 mm dal lato display del telaio centrale.

Passo 2



- Capovolgi il telefono e rimuovi le viti seguenti dal lato batteria del telaio centrale:
  - Due viti Phillips #000 da 4,4 mm vicino alla presa USB sul lato batteria del telaio centrale
  - Una vite Phillips #000 da 4,4 mm

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3





- Fai delicatamente scorrere uno strumento di apertura di plastica lungo il bordo sinistro interno del telaio centrale per sganciare le tre clip di plastica bianca.

Passo 4




Il telaio intermedio è composto di due metà che rinchiudono la scheda madre.

- Solleva delicatamente i bordi lunghi della cornice cromata allontanandoli dal telefono per separare le due metà del telaio centrale.

Può essere utile premere dall'interno dell'alloggiamento della batteria, ma stai attento a non piegare la metà interna del telaio centrale, dove è montata la scheda madre.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Passo 5






- Continua dalla parte destra della cornice cromata, allontanandola dalla parte interna del telaio centrale, per separare le due metà.

Passo 6







- Usa uno strumento di apertura di plastica per staccare eventuali angoli ancora aderenti della cornice cromata.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 7





- Rimuovi delicatamente il gruppo telaio centrale interno/scheda madre dal telaio centrale interno bianco.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA