



Sostituzione batteria iPod Prima Generazione

Scritto Da: iRobot



INTRODUZIONE

La batteria non dura molto? Cambiala.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)



COMPONENTI:

- [iPod 1/2G Replacement Battery](#) (1)

Passo 1 — Pannello Posteriore



- ❗ Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore Hold sia in posizione di blocco.

Passo 2



- ❗ Aprire il tuo iPod può essere una sfida; non scoraggiarti se ti ci vogliono più tentativi per aprire il tuo iPod.
- Inserisci uno strumento di apertura nella giunzione tra la plastica bianca e la parte metallica dell'iPod. È comodo tenere l'iPod in alto e in basso come mostrato e spremere per aiutare a far uscire il bordo. Una volta inserito lo strumento di apertura, fallo scorrere lungo la giuntura per liberare le cinque alette che tengono insieme l'iPod.

Passo 3



- Continua a far scorrere lo strumento di apertura nel bordo fin quando non liberi le cinque alette.

Passo 4




- Lavora intorno all'angolo dell'iPod e rilascia le due linguette che tengono insieme l'iPod vicino al connettore dock.

Passo 5




- Libera le cinque alette che tengono insieme l'iPod dall'altro lato. Potresti essere in grado di liberare le linguette muovendo delicatamente il pannello frontale dell'iPod.
- Solleva il pannello posteriore dall'iPod.

Passo 6 — Batteria




- Solleva la batteria dall'adesivo che la tiene incollata all'iPod.
- Posa la batteria accanto all'iPod (è ancora collegata alla scheda logica).

Passo 7



- Solleva l'estremità del disco rigido vicino alla porta Firewire per consentire un facile accesso al connettore della batteria.

Passo 8



- Scollega con attenzione il connettore bianco della batteria dalla scheda logica. Assicurati di tirare solo il connettore stesso e non i cavi.

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.