



Sostituzione cover posteriore Nexus 7 (2a generazione)

Questa guida illustra il processo di rimozione della cover posteriore. Questa operazione dà accesso ai componenti interni del dispositivo.

Scritto Da: Heather



INTRODUZIONE

Questa guida si usa per sostituire la cover posteriore del dispositivo o come operazione preliminare per accedere ai componenti interni.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)



COMPONENTI:

- [Nexus 7 \(2nd Gen\) Rear Case](#) (1)
- [Nexus 7 \(2nd Gen LTE\) Rear Case](#) (1)

Passo 1 — Cover posteriore



- Spegni il telefono.
 - Incunea il tuo strumento di apertura in plastica nella giunzione tra le due facce del dispositivo. Fai leva e apri un lato alla volta.
-  Non far leva vicino alla porta USB alla base del dispositivo, perché potresti rompere il pannello posteriore.

Passo 2



- Usa anche le dita attorno alla giunzione tra il dispositivo e la cover posteriore. Usa il tuo strumento di apertura in plastica o le dita per separare ciascun lato fino a staccare completamente tra loro il dispositivo e la cover posteriore.

 Fai attenzione quando lavori vicino agli angoli, la scocca del dispositivo può rivelarsi fragile.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.