Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S5 Mini

Scritto Da: Sophia

Questo documento Ã¨ stato generato su 2020-11-30 04:24:19 PM (MST).

INTRODUZIONE

[video: https://www.youtube.com/watch?v=wIvOGyqBYM0]

STRUMENTI:

- Heat Gun (1)
- Spudger (1)
- Tweezers (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Picks set of 6 (1)

COMPONENTI:

- Samsung Galaxy S5 Mini daughter (1)
- Samsung Galaxy S5 Mini screen sticker (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Scheda figlia

- Rimuovi il coperchio della batteria.

Passo 2

- Rimuovi la batteria. Se nel telefono ci sono una scheda SIM e una scheda SD, rimuovile ora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3



- Apri questo piccolo coperchio e stacca il connettore del cavo flessibile del pulsante home.

Passo 4





- Riscalda lo schermo, taglia l'adesivo e stacca delicatamente il connettore dello schermo LCD.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5

- Rimuovi lo schermo LCD.

Passo 6

- Svita tutte le viti.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 7





- Togli il telaio centrale.

Passo 8





- Svita la vite, stacca il connettore del cavo flessibile della scheda USB e i connettori del cavo dell'antenna.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 9





- Rimuovi la scheda figlia e togli tutti i cavi di segnale dal gruppo. Puoi sostituire la nuova scheda di ricarica USB per Samsung Galaxy S5 Mini.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA