Remplacement du SSD du MacBook Pro 15" Retina mi-2015 SSD

Suivez ce tutoriel vous pour remplacer ou...

Rédigé par: Sam Goldheart

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Suivez ce tutoriel vous pour remplacer ou mettre à niveau le lecteur SSD (Solid State Drive) dans un MacBook Pro 15 "Retina mi-2015. Ce MacBookPro utilise un connecteur propriétaire qui n'est donc **pas compatible** avec les disques M.2 communs sans un adaptateur.

Avant de commencer, si possible sauvegardez votre SSD déjà installé. Puis, familiarisez-vous avec la récupération par internet ou créez un disque externe amorçable pour que vous soyez prêts à installer macOS sur votre nouveau disque et migrer vos données vers le nouveau SSD.

Enfin, nous vous recommandons fortement d'installer macOS 10.14 Mojave (ou une version plus récente de macOS) avant de remplacer le SSD d'origine de votre MacBook Pro. La majorité des nouveaux SSD requiert des pilotes de disque de stockage introuvables dans les versions antérieures à macOS 10.14 Mojave.

OUTILS:

- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)
- Spudger (1)

PIÈCES:

- OWC Aura Pro X2 SSD (1)
- MacBook Pro 13" and 15" Retina (2015) SSD (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boîtier inférieur

- Retirez les vis pentalobe P5 suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
  - Huit 3,1 mm
  - Deux de 2,3 mm

Étape 2

- En tirant du bord, soulevez le boîtier inférieur du MacBook Pro.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



Le boîtier inférieur a deux chevilles en plastique (rouge) qui s'adaptent aux clips en plastique en haut de la batterie (orange).

Lors du remontage, appuyer doucement sur le centre de panneau pour remettre le boîtier sur ses deux clips en plastique.

Étape 4 — Connecteur de la batterie



- Retirez l'étiquette qui couvre le connecteur de la batterie.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-12-10 07:13:41 PM (MST).

Étape 5

- Soulevez délicatement chaque côté du connecteur de la batterie pour le décoller de sa prise sur la carte mère.
- Pliez le connecteur vers l'arrière en direction de la batterie, en vous assurant que le connecteur de la batterie ne fasse pas accidentellement contact avec la carte mère.

Étape 6 — SSD



- Retirez la seule vis Torx T9 de 2,9 mm fixant le SSD sur la carte mère.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7

- Soulevez le bout du SSD assez haut pour passer par-dessus le haut-parleur directement derrière lui.

  ⚠ Ne soulevez pas le SSD trop haut, ou vous risquez d'endommager les contacts ou la prise.

- Tirez le SSD directement de sa prise sur la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA