Sostituzione del case inferiore nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011

Sostituisci il case inferiore nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011.

Scritto Da: Andrew Bookholt

Questo documento Ã¨ stato generato su 2021-02-03 02:15:14 PM (MST).

INTRODUZIONE

Rimuovi il case inferiore per accedere ai componenti interni del MacBook Pro.

STRUMENTI:

- Phillips #00 Screwdriver (1)

COMPONENTI:

- MacBook Pro 13" Unibody Lower Case (1)
- Macbook Pro Unibody Lower Case Screw Set (1)
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Case inferiore

- Rimuovi le dieci viti seguenti:
  - Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
  - Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
  - Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
- Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).

Passo 2

- Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
- Rimuovi il case inferiore.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA