Sostituzione sella Suzuki SV650 1999-2002

Rimuovi la sella della tua SV650 '99-'02 per avere accesso alla scatola dei fusibili, ai bulloni della perno del serbatoio e a varie connessioni elettriche.

Scritto Da: Phillip Takahashi



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Rimuovi la sella della tua SV650 '99-'02 per avere accesso alla scatola dei fusibili, ai bulloni della cerniera del serbatoio e a varie connessioni elettriche.

STRUMENTI:

- 4mm Allen Wrench (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Sella





- Se hai delle carene sotto la sella, rimuovile svitando le viti a testa cava esagonale da 4 mm che le reggono. Utilizza una chiave a brugola da 4 mm per ruotare le viti in senso antiorario fino a quando non si staccano.
- Una volta tolti i pannelli, rimuovere le viti a brugola da 4 mm su entrambi i lati della sella. Utilizza la chiave a brugola da 4 mm per ruotare le viti in senso antiorario fino a quando non si staccano.

  ⓘ Il bullone nella foto non è quello di serie.
- Solleva la parte anteriore del sedile, quindi staccalo dal telaio.

Per rimontare il tuo veicolo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA