Sostituzione mandrino trapano DeWalt DW997

Se il mandrino del tuo trapano è incastrato o rotto, segui questa guida per rimuovere il blocco e sostituirlo.

Scritto Da: Katie Osborne

© iFixit — CC BY-NC-SA

STRUMENTI:

- T20 Torx Screwdriver (1)
- Rubber Mallet (1)
- 6mm Allen Wrench (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Mandrino



- Apri la morsa del mandrino fino al diametro massimo. Svita la vite interna del mandrino con un cacciavite Torx T20.

ⓘ La vite del mandrino è filettata al contrario, il che significa che dovrai girarla in senso orario per svitarla.

Passo 2



- Infila una chiave a brugola nella morsa del mandrino e stringile sulla chiave.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3



- Colpisci la chiave a brugola con una mazza o un martello per svitare e rimuovere il mandrino.
- Colpisci la chiave a brugola da sopra. La filettatura del mandrino si svita solitamente in senso antiorario.

Passo 4

- Rimuovi il mandrino dal trapano.
- Controlla il mandrino e il supporto del mandrino in cerca di danni o detriti.
- Se sostituisci il mandrino, attacca quello nuovo e controlla che funzioni correttamente.
- Se pulisci i detriti di un blocco, assicurati che il supporto del mandrino sia pulito prima di riattaccare il mandrino e controllarne il funzionamento corretto.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA