



Sostituzione Case iPod 3a Generazione

Questa guida ti mostra come rimuovere il case...

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Questa guida ti mostra come rimuovere il case dell'iPod di terza generazione.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
-

Passo 1 — Case



- Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che lo switch Hold sia nella posizione di blocco. La barra arancione dovrebbe essere visibile, indicando che il bloccaggio è attivo.

Passo 2



- Inserisci uno strumento di apertura il più possibile nella giuntura tra la plastica frontale e il pannello in metallo posteriore, sul bordo destro dell'iPod.
- ⓘ Potresti doverlo far scorrere un po' avanti e indietro per farlo entrare più in profondità.
- Usa lo strumento di apertura per fare leva sul pannello frontale in plastica e rilasciare le cinque linguette di fissaggio (vedi terza foto).
- Fai scorrere lo strumento di apertura lungo il bordo dell'iPod e continua a far leva per rilasciare le restanti linguette.
- Dopo che tutte e cinque le linguette sono state rilasciate, il case dovrebbe aprirsi senza troppi sforzi.

Passo 3



- ⓘ Il case dell'iPod ora è aperto, ma non separare le due metà. C'è ancora un altro cavo piatto arancione che connette il jack delle cuffie con la scheda logica.
- Apri il case come se fosse un libro con il connettore dock sulla parte superiore, e fai appoggiare la parte posteriore di fianco la parte frontale dell'iPod.

Passo 4

- Usando uno strumento di plastica o le unghie, scollega delicatamente il connettore arancione del jack delle cuffie. Assicurati di tirare verso l'alto dal connettore e non dal cavo stesso.

⚠ Il connettore jack delle cuffie è insolitamente alto. Quando fai leva, fai attenzione a non separare la parte inferiore in plastica del connettore dal cavo piatto. Fai leva tra il connettore e la presa, non tra le due parti del connettore.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.