



# Sostituzione fotocamera posteriore Huawei P9

Sostituisci la fotocamera del tuo smartphone Huawei P9.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



## INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire la fotocamera del tuo smartphone Huawei P9. In fase di rimontaggio applica del nuovo adesivo dov'è necessario.



### STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers - Pro/ESD/Angled](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iSlack](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

## Passo 1 — Cover posteriore



- Per prima cosa, spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
- Svita le due viti Pentalobe P2 posizionate sul fondo vicino alla porta USB-C.
- ⓘ Se lo schermo è rotto, puoi usare del nastro adesivo per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una presa migliore quando apri il telefono.

## Passo 2



- ⚠ Evita di sollevare lo schermo al posto dell'intero gruppo del telefono, in quanto così facendo potresti danneggiare lo schermo.
- Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
- ⓘ Nel caso non riesca a sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore, puoi inserire la punta di uno spudger nella presa jack e spingere il gruppo del telefono verso l'alto finché non crei una fessura tra il gruppo e il pannello posteriore. Quindi usa lo spudger per sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
- ⚠ Aspetta a rimuovere completamente il pannello posteriore. C'è ancora un cavo di collegamento! Va dal sensore di impronte digitali al gruppo display.



## Passo 5



- Scollega il connettore.
- Stacca la fotocamera dalla scheda madre e rimuovila.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dov'è necessario.