
# Sostituzione scheda di ricarica Huawei P9

Sostituisci la scheda di ricarica del tuo smartphone Huawei P9.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch





© iFixit — CC BY-NC-SA

## INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire la scheda di ricarica del tuo smartphone Huawei P9.

## STRUMENTI:

- SIM Card Eject Tool (1)
- Spudger (1)
- Tweezers - Pro/ESD/Angled (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)
- iSclack (1)
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Passo 1 — Cover posteriore





- Per prima cosa, spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
- Svita le due viti Pentalobe P2 posizionate sul fondo vicino alla porta USB-C.

Se lo schermo è rotto, puoi usare del nastro adesivo per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una presa migliore quando apri il telefono.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Passo 2





⚠ Evita di sollevare lo schermo al posto dell'intero gruppo del telefono, in quanto così facendo potresti danneggiare lo schermo.

- Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.


ⓘ Nel caso non riesca a sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore, puoi inserire la punta di uno spudger nella presa jack e spingere il gruppo del telefono verso l'alto finché non crei una fessura tra il gruppo e il pannello posteriore. Quindi usa lo spudger per sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.

⚠ Aspetta a rimuovere completamente il pannello posteriore. C'è ancora un cavo di collegamento! Va dal sensore di impronte digitali al gruppo display.



© iFixit — CC BY-NC-SA 



## Passo 3 — Sensore delle impronte digitali




- Scollega il sensore delle impronte digitali utilizzando uno spudger.

## Passo 4 — Parte inferiore






- Svita le tre viti Phillips #00.
- Disconnetti il connettore del cavo flessibile dell'altoparlante.
- Rimuovi la staffa metallica (stai attento all'adesivo sottostante).



© iFixit — CC BY-NC-SA

## Passo 5

- Disconnetti il cavo flessibile della scheda madre e il cavo dell'antenna.
- Stacca il connettore del jack cuffie.

## Passo 6 — Scheda di ricarica



- Ora puoi rimuovere facilmente la scheda di ricarica.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.


© iFixit — CC BY-NC-SA