




# Sostituzione altoparlante Huawei P9

Sostituisci l'altoparlante del tuo smartphone Huawei P9.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



## INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire l'altoparlante del tuo smartphone Huawei P9.



### STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers - Pro/ESD/Angled](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iSlack](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

## Passo 1 — Cover posteriore




- Per prima cosa, spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
- Svita le due viti Pentalobe P2 posizionate sul fondo vicino alla porta USB-C.
- ⓘ Se lo schermo è rotto, puoi usare del nastro adesivo per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una presa migliore quando apri il telefono.

## Passo 2



- ⚠** Evita di sollevare lo schermo al posto dell'intero gruppo del telefono, in quanto così facendo potresti danneggiare lo schermo.
- Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
- ⓘ Nel caso non riesca a sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore, puoi inserire la punta di uno spudger nella presa jack e spingere il gruppo del telefono verso l'alto finché non crei una fessura tra il gruppo e il pannello posteriore. Quindi usa lo spudger per sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
- ⚠** Aspetta a rimuovere completamente il pannello posteriore. C'è ancora un cavo di collegamento! Va dal sensore di impronte digitali al gruppo display.

### Passo 3 — Sensore delle impronte digitali




- Scollega il sensore delle impronte digitali utilizzando uno spudger.

### Passo 4 — Parte inferiore




- Svita le tre viti Phillips #00.
- Disconnetti il connettore del cavo flessibile dell'altoparlante.
- Rimuovi la staffa metallica (stai attento all'adesivo sottostante).

## Passo 5



- Disconnetti il cavo flessibile della scheda madre e il cavo dell'antenna.
- Stacca il connettore del jack cuffie.

## Passo 6 — Altoparlante



- Togli la scheda di ricarica.
- Ora puoi rimuovere l'altoparlante (stai attento all'adesivo sottostante)!

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.