



Sostituzione case posteriore Samsung Galaxy A5 (2016)

Questa guida mostra come sostituire il case posteriore sul tuo Galaxy A5.

Scritto Da: Tobias Isakeit



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il case posteriore sul tuo Galaxy A5.



STRUMENTI:

- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)



COMPONENTI:

- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

Passo 1 — Case posteriore



i Prima di tutto spegni il tuo telefono.

- Usa un [iOpener](#) per riscaldare e ammorbidire l'adesivo dietro il case posteriore.
- Solleva il case posteriore con una ventosa per inserire un plettro di apertura.

Passo 2



- Fai scorrere il plettro fino alla metà del telefono per separare il case posteriore dal telaio.
- Inserisci un secondo plettro e fallo scorrere attorno all'angolo destro, lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo sinistro.

Passo 3



- Prendi un altro plettro e continua verso l'angolo superiore.
- In questa fase potresti usare un plettro in più per la parte rimanente in alto.

Passo 4



- Inserisci una scheda di plastica dalla parte inferiore del telefono e introducila sotto il case posteriore.

Passo 5



- [Riscaldi](#) di nuovo il case posteriore per spostare la scheda di plastica verso l'alto.
 - ⚠ Guarda sempre sotto la cover posteriore durante l'operazione per non danneggiare i componenti come l'antenna NFC.
- Muovi la scheda di plastica fino alla protuberanza della camera. Solleva leggermente il case posteriore e rimuovilo finalmente.
- ☑ Assicurati di rimuovere ogni residuo di colla e applica nuovamente dell'adesivo in fase di rimontaggio.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.