Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016

Usa questa guida per sostituire il display del Galaxy A3 (2016).

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il display rotto o crepato del tuo Galaxy A3 (2016).

STRUMENTI:

- iOpener (1)
- Suction Handle (1)
- iFixit Opening Picks set of 6 (1)
- Plastic Cards (1)



COMPONENTI:

- Galaxy A3 (2016) Screen (1)
- Tesa 61395 Tape (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA


Passo 1 — Case posteriore



- Prima di tutto spegni il tuo telefono.
- Usa un'iOpener per riscaldare e ammorbidire l'adesivo dietro il case posteriore.
- Solleva la parte inferiore del tuo case posteriore con una ventosa e inserisci un plettro di apertura.

Passo 2





- Fai scorrere il plettro verso l'alto fino alla fotocamera posteriore per separare il case posteriore dal telaio.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Passo 3





- Inserisci un secondo plettro e fallo scorrere attorno all'altro angolo dalla parte inferiore del case posteriore.

Passo 4








- Fai scorrere il secondo plettro lungo il bordo sinistro del case posteriore per allentare l'adesivo.
- Fallo scorrere attorno all'angolo superiore sinistro per allentare l'adesivo sopra la fotocamera posteriore.
- Dopo aver separato tutti gli angoli e bordi del case posteriore, usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo al suo centro.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5





- Inserisci una scheda di plastica dalla parte inferiore e introducila sotto il case posteriore.
- Separa l'adesivo fino a raggiungere la fotocamera posteriore.
- Ora puoi lentamente sollevare il case posteriore e infine rimuoverlo.

Passo 6 — Display




- Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
- Rimuovi le 16 viti Phillips #00 dal telaio centrale.


© iFixit — CC BY-NC-SA


Passo 7



- Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo attorno al telaio centrale.

Passo 8





- Premi sulla parte visibile della batteria per allontanarla e separarla dal telaio centrale.
- Rimuovi il telaio centrale.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Passo 9






- Disconnetti il cavo del display con l'estremità piatta di uno spudger.
- Riscalda l'adesivo dietro il display con un iOpener.

Passo 10








- Inserisci un Jimmy fra il telaio e il pannello frontale.
- Solleva leggermente il gruppo display per inserire un plettro di apertura dietro il display.

  ⚠ Fai attenzione al cavo del display.
- Fai scorrere il plettro lungo il bordo per separare l'adesivo. Puoi inserirlo più in profondità nella parte inferiore per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 11





- Ripeti la stessa procedura dall'altro lato.
- A questo punto puoi inserire il plettro fino a 13 mm per staccare l'adesivo da dietro la batteria.

⚠ Non dimenticare che il cavo del display corre lungo la parte superiore.

- Fai scorrere il plettro verso il basso fino all'estremità del display.

Passo 12





- Adesso fai scorrere il Jimmy lungo il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.

⚠ Fai attenzione perché dietro il pannello frontale ci sono due tasti touch, uno da ogni lato. Quando sei al centro del dispositivo, vai in profondità solo fino al pulsante home.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 13



- Riscalda di nuovo il gruppo display per eseguire i passi seguenti.

Passo 14








- A sinistra (dove si trova la scheda madre) sostituisci il plettro con una scheda di plastica per staccare l'adesivo da dietro la batteria.
- Continua a staccare l'adesivo proprio fino al cavo del display.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 15

- Stacca il display dal suo telaio a taglia l'adesivo residuo dalla parte superiore con un plettro.
- Fai scorrere con cautela il cavo del display fuori dalla sua fessura nel telaio dello schermo.

Prima di cominciare il rimontaggio, connetti il nuovo display alla scheda madre e fai un controllo rapido accendendo il tuo telefono. Verifica se lo schermo si illumina e se il touch funziona correttamente.

Rimuovi ogni adesivo residuo dal display e dal vetro posteriore e applicane di nuovo se necessario.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dove necessario.

© iFixit — CC BY-NC-SA